



- 技术要求:
 1. 请使用本公司指定润滑脂。
 2. 图中带*号为安装参考安全尺寸，避免干涉。

型号/MODEL	U	T	W
Wave generator-A $\phi 8$	$\phi 8H7$	$9,4^{\circ}8'$	3JS9/P9
Wave generator-A $\phi 11$	$\phi 11H7$	$12,8^{\circ}8'$	4JS9/P9
Wave generator-A $\phi 14$	$\phi 14H7$	$16,3^{\circ}8'$	5JS9/P9

型号 Model	输入转矩 Rated torque at 2000r/min input	启动转矩 Permissible peak torque at start and stop	平均转矩 Permissible average torque for overage load	峰值扭矩 Permissible maximum momentary torque	允许转速 (连续) Permissible medium input speed(Green)	允许转速 (过载) Permissible overage input speed(Green)	背隙 Backlash	重量 Weight	设计 寿命 Design life
50	16	34	26	70	7300	3500	515	10000	
80	22	43	27	87	7300	3500	515	15000	
100	24	54	39	110	7300	3500	515	15000	
120	24	54	39	86	7300	3500	515	15000	

设计	校核	审核	工艺

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日

公众号

选型技术号

视图方式

重量

比例

共 1 张 第 1 张

A4

CMS-17-(i)-U-1-Z14

CHS MOTOR
 广东川铭精工科技有限公司
 WWW.CHSMOTOR.COM

组合型-直连杯型谐波减速机

请签字 (章) 回传
 Please sign (seal) to return the call